# X2 ROVR SCHROBBER™ SPECIFICATIES

## AUTONOME SCHROBMACHINE

| | |
|---|---|
| **Besturingssysteem** | BrainOS™ |
| **Leertype** | SelfPath™ AI en Leer en herhaal |
| **Schrobpad** | 16 in (406 mm) twee schijven |
| **Geschatte dekking per oplossingstank** | 10,000 $ft^2$/929 $m^2$ |
| **Dweilrubber** | 26 in/660 mm |
| **Schoonwatertank** | 3 gal/11,35 l |
| **Vuilwatertank** | 3 gal/11,35 l |
| **Ontwasemingskamer** | 1 gal/4 l |
| **Borstel/pad tpm** | 170 tpm |
| **Borstel/pad neerwaartse druk** | 25 lbs/11,3 kg |
| **Type neerwaartse druk** | Positie - kopgewicht |
| **Accu** | 50Ah Inventus Lithium-ion |
| **Bevestiging reinigingstools** | 3 wielmoeren |
| **Autonome schrob-accuduur** | Maximaal 2 uur |
| **Autonoom oplossingsleveringssysteem** | Snelheidsgestuurd |
| **Conventioneel schrobben - gepompte oplossingsdosering** | 0,026 tot 0,211 gpm/0,1-0,8 liter per minuut |
| **Type oplader** | Laaddok en externe poort |
| **Specificaties van oplader** | 312 W uitgangsvermogen, 100-240 voltage wisselstroom, 50/60 Hz |
| **Systeemspanning** | 24V |
| **Zuigmotor** | 0,6 pk/0,45 kW |
| **Standaard geluidsniveau** | 66-69 dB(A) |
| **Gangpadnavigatie** | Minder dan 30 in/762 mm |
| **Toegang tot gangpad (90 graden)** | Minder dan 30 in/762 mm |
| **U-bocht gangpad** | Minder dan 30 in/762 mm |
| **Hoogte machine** | 33,5 in/851 mm |
| **Lengte machine** | 27 in/686 mm |
| **Breedte machine** | 27 in/686 mm |
| **Autonome afstand tot muur** | Minimaal 1 in/25,4 mm, typisch 2 in/50,8 mm |
| **Gewicht (lege tanks met accu)** | 240 lbs/109 kg |

# X2 DOCK RFSH

| | |
|---|---|
| **Lengte** | 37,8 in\|960 mm |
| **Breedte** | 27,5 in\|700 mm |
| **Diepte** | 17,7 in\|450 mm |
| **Dokmogelijkheden** | Opladen, vullen, legen, doseren |
| **Capaciteit chemisch reservoir** | 2 l |
| **Bereik verdunningsverhouding** | 0 tot 3% |
| **Lengte van het dokstationgebied** | 50 in\|1270 mm |
| **Breedte van het dokstationgebied** | 65 in\|1651 mm |
| **Diepte van het dokstationgebied** | 42 in\|1067 mm |
| **Tijd voor bijvullen schoonwatertank** | 0,20 gal/min\|1,1 l/min |
| **Leegtijd vuilwatertank** | 3,96 gal/min\|15 l/min |

Een compleet overzicht van originele Tennant-onderdelen, -borstels en -pads kunt u vinden in de X2 ROVR Handleiding voor onderdelen en verbruiksmiddelen

Rev 07/2026
*© 2026 Tennant Company. Alle rechten voorbehouden. Tennant, het Tennant-logo en alle aangeduide handelsmerken en logo's zijn eigendom van Tennant Company en/of zijn gelieerde bedrijven of dochterondernemingen. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.*

**Tennant Company**
10400 Clean Street | Eden Prairie, MN 55344-2650, VS
0413-241111 | www.tennantco.com | info@tennantco.com